Компания **«Северный форт»** предлагает автоматику для ворот итальянской фирмы **Allmatic** (allmatic.com, allmatic.ru), одного из мировых лидеров в производстве автоматики (на 220В и 24В) для распашных, откатных (сдвижных), гаражных подъемно-секционных и подъемно-поворотных ворот, шлагбаумов а также широкую номенклатуру электрических приводов для роллет. Также в продукции компании **Allmatic** широкий выбор электронных блоков управления для приводов и различные радиобрелки (с динамическим и статическим кодом) для автоматических ворот, шлагбаумов, роллет, а также фотоэлементы, сигнальные лампы, защитные устройства. Наша компания осуществляет технические консультации, гарантийное обслуживание и послегарантийный ремонт оборудования компании **Allmatic**. Автоматику для ворот итальянской фирмы **Allmatic** отличает надежность, высокое качество и большая продолжительность срока службы. Все оборудование изготавливается из высококачественных материалов с использованием новейших технологий.

У нас Вы можете заказать изготовление и монтаж автоматических ворот любой сложности на заказ!

Для автоматических распашных ворот фирма компания **Allmatic** предлагает различные виды приводов: линейные (червячные) **AX222, ECO 24, PLUS** и **PLUS L**, рычажные **MINIART,** мощные гидравлические **IDR** и подземные **INT M**. Чаще всего на распашные ворота устанавливают линейные электрические приводы **Allmatic PLUS** – для тяжелых и средних ворот и **AX222** для небольших легких ворот. Линейный привод **ECO 24** имеет встроенный энкодер (который обеспечивает очень высокую точность позиционирования привода и высокую степень защиты), работает от питания 24В, что позволяет подключить его к источнику бесперебойного питания. В случаях, когда установка линейного привода невозможна по конструктивным ограничениям, используются рычажные приводы **MINIART.** Такой привод позволяет открывать ворота как вовнутрь, так и наружу, при этом не уменьшая ширину проезда. Как правило, управление автоматическими воротами производится дистанционно с помощью радиобрелков с фиксированным, либо, чаще всего, динамическим кодом.

Вы можете получить информацию по различным видам радиобрелков для автоматических ворот на странице нашего сайта Радиобрелки для автоматики ворот.

Вы можете скачать каталог автоматики ворот Allmatic

Номенклатура приводов для автоматики распашных ворот Allmatic.

Модель	Характеристики	Фото
AX222	220В, створка ворот до 250кг, до 3м	
ECO	24В,	

Phoca PDF

24	створка ворот до 300кг, до 3м	
PLUS	220В, створка ворот до 4м, до 400кг	
PLUS L	220В, створка ворот до 5м, до 500кг	

Для работы любых автоматических ворот необходим блок управления. Для линейных приводов **PLUS** компания **Allmatic** предлагает блоки управления **C2** и **ARGO 2**, для привода **MINIART – ES2**. С помощью платы **C2** устанавливаются основные настройки работы приводов, она позволяет использовать радиобрелки с фиксированным или динамическим кодом. Блоки управления **Allmatic ARGO 2** и **ES 2** также имеют ряд дополнительных функций, облегчающих работу автоматики ворот в зимних условиях и позволяющих регулировать усилие работы приводов.

Phoca PDF