

Купить различные модели дверных доводчиков Вы можете в нашем интернет-магазине: [ФОРТ707 - Комфорт и безопасность Вашего дома](#)

Дверные доводчики KDC производятся на современном и высокотехнологичном корейском заводе "Jeil metal", основной объем продукции которого идет на экспорт.

Основные достоинства дверных доводчиков KDC - повышенная надежность и долговечность за счет современных конструктивных решений, высокой культуры производства и специальной системы контроля качества. В дверных доводчиках KDC применяется усиленная пружина, обеспечивающая долговечную и надежную работу изделия.



Особенности технологии доводчиков KDC:

Вместо обычного масла в доводчиках KDC используется специальная гидравлическая жидкость. В результате точка начала кристаллизации составляет -45°C , а вязкость при 40°C (сSt) равна 47-53. Наиболее подверженные износу детали (поршень и шестерня) в обязательном порядке закаливаются и проходят прецизионную проверку на точность. Выборочная проверка на завершающем этапе производства дверных доводчиков KDC, проводимая вручную, позволяет выявить и исключить практически любой дефект или техническую ошибку. По общей мировой статистике основной причиной (более 80%) выхода из строя дверных доводчиков приходится на течь масла через уплотняющие сальники. Для минимизации такого вида неисправностей были предложены и реализованы следующие шаги: все сальники для доводчиков KDC производятся в Германии фирмой Busak, и, соответственно, имеют высокое качество, что обеспечивает более плотное прилегание и уменьшение зон напряженности.

Каждый доводчик KDC верхнего расположения после заливки гидравлической жидкости проходит двадцатикратный цикл открывания. После этого все доводчики помещаются в печь, где в течение 45 минут находятся при температуре 70°C .

Номенклатура доводчиков KDC

KDC-730 - максимальный вес двери 90кг

KDC-740 - максимальный вес двери 110кг

KDC-750 - максимальный вес двери 150кг

Общие технические характеристики доводчиков KDC

- Защитный клапан от перегрузки
- Мощный стальной корпус с гальваническим покрытием
- Крепление штанги к телу выполнено в виде квадрата

- Вал закален и увеличен в диаметре
- Сальники, используемые в доводчиках, произведены в Германии
- Специально адаптированное к Российским условиям морозоустойчивое масло
- Диапазон рабочих температур -45°C +50°C
- Угол открывания двери до 175°
- Регулировочные винты выполнены из латуни, что увеличивает устойчивость продукта к коррозии
- Инструкция по установке на русском языке
- Гарантия **5 лет** !

Цвета исполнения: серебристый, темно-коричневый, белый, черный.

Модель	Усилие по DIN1154	Максимальный вес двери, кг	Максимальная ширина полотна, мм	Габаритный размер, мм	Посадочный размер, мм
KDC-730	2/3	90	950	226,5 x 45,8 x 72,2	208x19
KDC-740	3/4	110	1200	249,5 x 45,8 x 72,2	230x19
KDC-750	4/5	150	1350	249,5 x 45,8 x 72,2	230x19

Смотрите также: [Регулировка дверных доводчиков](#).

Также Вы можете ознакомиться с полной номенклатурой дверных доводчиков, поставляемых нашей компанией, в разделе [Дверные доводчики](#).